

## Instrukcja użytkowania i konserwacji schodów granitowych

Granit jest jednym z najtrwalszych kamieni na świecie. Tym samym długo zachowuje swój estetyczny i piękny wygląd.

Ta cecha powoduje, że jest on najczęściej wykorzystywanym rodzajem kamienia w budownictwie.

Jednakże, granit bardzo łatwo ulega poplamieniu przez różnego rodzaju środki tłuste lub oleiste. Również wszystkie inne zanieczyszczenia czy też niesprzyjające warunki pogodowe mogą pozostawić na granicie swój ślad.

W celu zapewnienia długotrwałej funkcjonalności schodów wykonanych z granitu należy systematycznie utrzymywać je w czystości, zachowując w ten sposób przez długi czas piękny i estetyczny wygląd.

Wymagane jest utrzymywanie granitu w czystości, zwłaszcza w miejscach połączeń z elewacją oraz innym materiałem.

Wykonane okładziny schodów z granitu są przeznaczone do ruchu pieszego. Zabronione jest wjeżdżanie na okładziny posadzek i schodów ciężkimi wózkami, a także zabronione jest zrzucanie różnych przedmiotów w szczególności na krawędzie okładzin kamiennych.

Należy szybko usuwać gromadzący się piasek, liście i inne zabrudzenia z powierzchni kamiennych.

Nie wolno używać ostrych narzędzi do usuwania zabrudzeń. Wszelkie zabrudzenia należy zmywać miękkimi gąbkami i wodą (nie szorować).

Kontakt z materiałami korodującymi lub gnijącymi (np. pozostawione drewno lub liście), a także tłustymi, oleistymi i żrącymi jest nie wskazany i prowadzi do trwałych przebarwień.

W warunkach zimowych śnieg należy usuwać za pomocą szczotek lub mioteł.

Okresowe zmiany w kolorystyce kamienia przy kontakcie z wodą są procesem naturalnym, a po wyschnięciu wracają do stanu poprzedniego.

## **Wskazówki dotyczące czyszczenia granitowych powierzchni:**

Pierwsze czyszczenie i impregnacja powinno być wykonane zaraz po montażu. Konieczne jest wykonanie go w sposób staranny i gruntowny.

W tym celu do czyszczenia należy użyć alkaicznych środków czyszczących - do usuwania zabrudzeń budowlanych, natomiast do impregnacji użyć impregnatów.

Przy kolejnych działaniach z zakresu konserwacji schodów należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Do mycia używać wody z ewentualnym dodatkiem środków do pielęgnacji kamienia i miękkich szczotek ręcznych (należy pamiętać, aby delikatnie posługiwać się szczotkami, aby nie zniszczyć lub porysować kamienia).
2. Jeśli brud mocno przywarł do granitu, należy go namoczyć i pozostawić na chwilę, aby zmiękł. Wówczas jego usunięcie będzie łatwiejsze.
3. Należy pamiętać, że zabronione jest stosowanie środków o wysokim odczynie pH, ponieważ kwasowość tych środków doprowadzi do niszczenia czyszczonych powierzchni.
4. Po zakończonym czyszczeniu bardzo dokładnie należy spłukać kamień czystą wodą. Ostatecznie za pomocą ściereczki należy zebrać wodę.
5. Kolejne impregnacje należy wykonywać w zależności od częstotliwości użytkowania i systematyczności utrzymywania w czystości.

Niedopuszczalne jest podczas czyszczenia stosowanie jakichkolwiek środków tłustych, oleistych, żrących i pieniących się lub innych aktywnych chemicznie.

Okresowo można zmywać schody myjkami niskociśnieniowymi nie dopuszczając do zalegania wody.

Utrzymanie czystości i konserwacja kamienia winno zostać powierzone specjalistycznym firmom z doświadczeniem w pracy z kamieniem.

W/w konserwacja może być wykonana przez naszą firmę.

Jednocześnie informujemy, że w swojej ofercie posiadamy szeroką gamę środków przeznaczonych do utrzymania czystości i konserwacji kamienia.